

# VEEDOL COOLANT 13

Artikel Nr.: V501017XX

## BESCHREIBUNG

**VEEDOL COOLANT 13** ist ein silikathaltiges Kühlmittelkonzentrat auf Basis von Ethylenglykol und Glycerol. Nitrit-, amin-, borat und phosphatfrei für moderne PKW- und LKW-Motoren.

## ANWENDUNG

**VEEDOL COOLANT 13** ist vor der Verwendung auf die gewünschte Konzentration von 30-50 % gemäß der Mischtabelle zu verdünnen. Zur Aufbereitung des Kühlerschutzes muss sauberes Wasser, mit folgenden Parametern verwendet werden:

Wasserhärte:	0-20°dH (0-3,6 mmol/l)
Chloridgehalt:	max. 100ppm
Sulfatgehalt:	max. 100ppm

## LEISTUNGSBEREICH

Von Veedol empfohlen für:

- VW Gruppe ab Baujahr 2010
- VW-TL 774 J (CL 13)

## KENNWERTE

Eigenschaften	Einheit	Wert
Dichte bei 20°C	g/ml	1.140
ph-Wert	pH	8.6
Wassergehalt	%	2,8
Flammpunkt (COC)	°C	120
Siedepunkt	°C	170

## MISCHUNGSVERHÄLTNIS

Anteile Veedol Coolant 13	Anteile Wasser	Frostschutz bis
1	2	Min. -18°C
2	3	Min. -25°C
1	1	Max. -35°C