

Artikel Nr.: V102048XX

VEEDOL DIESEL STAR EXTRA 15W-40

BESCHREIBUNG

VEEDOL DIESEL STAR EXTRA 15W-40 ist ein High Performance Motorenöl für den Einsatz in unterschiedlichen Dieselmotoren von Nutzfahrzeugen und Arbeitsmaschinen. Aufgrund seines breiten Einsatzspektrums ist es das ideale Rationalisierungsprodukt für den gemischten Fuhrpark.

ANWENDUNG

VEEDOL DIESEL STAR EXTRA 15W-40 ist ein Extra Premium Hochleistungs-Motorenöl für den gemischten Fuhrpark. Geeignet für eine Vielzahl von Dieselmotoren von NFZ und Schwerlastanwendungen. **VEEDOL DIESEL STAR EXTRA 15W-40** ist vielseitig einsetzbar in vielen Fahrzeugmodellen amerikanischer und europäischer Hersteller.

LEISTUNGSBEREICH

Spezifikationen:

- ACEA A3/B4
- ACEA E7
- API CF-4/CG-4/CH-4/CI-4/SL
- JASO DH-1

Freigaben:

- MACK EO-N
- MTU OIL CATEGORY 2
- RENAULT RLD-2
- VOLVO VDS-3

Von Veedol empfohlen für:

- ALLISON C4
- CATERPILLAR ECF-1A/ECF-2
- CATERPILLAR TO-2
- CUMMINS CES 20076/20077/20078
- DETROIT DIESEL DFS 93K215
- DEUTZ DQC-III-10/DQC-III-18
- GLOBAL DHD-1
- IVECO 18-1804 CLASSE T2 E7
- MACK EO-L/EO-M PLUS
- MAN M3275-1
- MB 228.3/ 229.1
- MTU OIL CATEGORY 1
- RENAULT RLD

KENNWERTE

Eigenschaften	Prüfmethode	Einheit	Wert
Dichte bei 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.885
Kin. Viskosität bei 40°C	ASTM D445	mm ² /s	97
Kin. Viskosität bei 100°C	ASTM D445	mm ² /s	13.7
Viskositätsindex	ASTM D2270	-	144
Pourpoint	ASTM D6892	°C	-34
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	218