

VEEDOL GREASE EP GREEN

Artikel Nr.: V801125XX

BESCHREIBUNG

VEEDOL GREASE EP GREEN ist ein modernes, calciumverseiftes Langzeithaftschmierfett der NLGI Klasse 2 auf Basis eines hochviskosen Grundöls und Polymeren und speziell entwickelt für den Einsatz unter nassen, korrosiven und stark belasteten Bedingungen. Ausgewählte Additive sorgen für zuverlässigen Verschleiß- und Korrosionsschutz sowie eine hohe Druckaufnahmefähigkeit (EP/AW). Das Produkt verfügt über sehr gute Hafteigenschaften und zeichnet sich durch eine hohe Wasser- und Salzwasserbeständigkeit über einen breiten Temperaturbereich aus.

ANWENDUNG

VEEDOL GREASE EP GREEN eignet sich für die Schmierung stark belasteter Lager und bei Anwendungen in nasser und korrosiver Umgebung. **VEEDOL GREASE EP GREEN** ist über einen breiten Temperaturbereich einsetzbar und wurde speziell für den universellen Einsatz in Forst-, Land- und Baufahrzeugen entwickelt. **VEEDOL GREASE EP GREEN** ist auch für industrielle Anwendungen geeignet und ist aufgrund seiner Wasserbeständigkeit in Verbindung mit seinen guten adhäsiven Eigenschaften besonders widerstandsfähig gegen Auswaschen von Metallocberflächen durch Wasser. **VEEDOL GREASE EP GREEN** ist trotz seiner hohen Grundölviskosität in den meisten modernen Zentralschmieranlagen gutförderbar.

LEISTUNGSBEREICH

Spezifikationen:

- DIN 51502: KP2K-30
- ISO 12924: L-XCCHB2

KENNWERTE

Eigenschaften	Prüfmethode	Einheit	Wert
Dickungsmittel	-	-	anhydrische Calciumseife
Grundöl	-	-	Mineralöl/Polymere
Tropfpunkt	IP 396	°C	> 140
NLGI Klasse	ASTM D217	-	2
Grundölviskosität bei 40°C	ASTM D7152	mm ² /s	900
Grundölviskosität bei 100°C	ASTM D7152	mm ² /s	49
VKA Schweißkraft	DIN 51350-4	N	2.800
Walkpenetration (Pw 60)	ISO 2137	-	265-295
Gebrauchstemperaturbereich	-	°C	-30 bis +120
Wasserbeständigkeit bei 90°C	DIN 51807-1	-	0