

VEEDOL GREASE EP-2

BESCHREIBUNG

VEEDOL GREASE EP-2 ist ein besonders wasserbeständiges und druckfestes Langzeitfett mit EP-Wirkstoffen und gutem Kälteverhalten. Durch seine ergiebige und zuverlässige Schmierwirkung für schwerbelastete Lager, besonders unter ungünstigen Betriebsverhältnissen, ist es zur Ausdehnung der Schmierintervalle ausgezeichnet geeignet. **VEEDOL GREASE EP-2** enthält hochwertige Antioxydations- und Korrosionsschutzzusätze sowie EP/AW Additive.

ANWENDUNG

VEEDOL GREASE EP-2 ist einsetzbar für Gleitlager, besonders jedoch auch für Wälzlager mit niedrigen bis hohen Drehzahlen und für sehr hochbelastete und unter sehr ungünstigen Bedingungen laufende schwere Maschinen. Das Einsatzspektrum als Langzeitfett umfasst die Maschinen der ganzen Bauindustrie, auch bei Vorliegen von Vibrationen, wie Schüttelrinnen, Fördereinrichtungen, Rüttelwalzen, Vibrationssieben und Aufbereitungsanlagen wie Prallmühlen, Hartzerkleinerungsmaschinen, Backenbrecher, Steinpressen, Mischtrommeln sowie Erdbewegungsmaschinen wie Raupen, Bagger und Nassbagger, Kettenbahnen und Straßenfertiger. **VEEDOL GREASE EP-2** kann überall dort eingesetzt werden, wo ein Mehrzweckfett oder ein EP-Fett verlangt wird und verfügt durch eine abgestimmte Kombination von Wirkstoffen über hervorragende Langzeiteigenschaften. Standzeiten werden durch verlängerte Abschmierintervalle verkürzt.

LEISTUNGSBEREICH

Spezifikationen:

- DIN 51502: KP2K-20
- ISO 6743: L-XBCHB2

KENNWERTE

Eigenschaften	Prüfmethode	Einheit	Wert
Dickungsmittel			Lithium-Calcium
Grundöl			Mineralöl
Tropfpunkt	IP 396	°C	>180
NLGI Klasse	ASTM D 217		2
Grundölviskosität bei 40°C	ISO 120 58	mm ² /s	420
Grundölviskosität bei 100°C	ISO 120 58	mm ² /s	26
VKA Schweißkraft	DIN 51350 -4	N	4200
Walkpenetration (Pw 60)	ISO 2137		265-295
Gebrauchstemperaturbereich		°C	-20 bis +120/max. +130
Farbe			braun