

# VEEDOL HYPOID GEAR OIL 85W-90

## BESCHREIBUNG

**VEEDOL HYPOID GEAR OIL 85W-90** ist ein High Performance Getriebeöl für Achsgetriebe und Hypoidgetriebe, die ein Leistungsniveau API GL-5 fordern. Die ausgewogene Formulierung von **VEEDOL HYPOID GEAR OIL 85W-90** gewährleistet außerordentlich gute Verschleißschutzeigenschaften und bietet einen optimalen Korrosionsschutz.

Auch bei sehr tiefen Außentemperaturen bietet **VEEDOL HYPOID GEAR OIL 85W-90** eine schnellstmögliche Vollschrnierung beim Anfahren, einen hervorragenden Getriebewirkungsgrad und dadurch geringste Leistungsverluste.

## ANWENDUNG

**VEEDOL HYPOID GEAR OIL 85W-90** wird empfohlen für den Einsatz in höchstbelasteten Achsgetrieben in PKW und Nutzfahrzeugen.

## LEISTUNGSBEREICH

### Spezifikationen:

- API GL-5
- MIL-L-2105 D

### Freigaben:

–

### Von Veedol empfohlen für:

- DAF
- DAIMLER TRUCK DTFR 12B100
- MAN 342 TYPE M1
- MB 235.0
- RENAULT RECOM GL-5
- VOITH 3.325-339
- VOLVO 97316/97310
- ZF TE-ML 07A/16B/  
16C/16D/17B/19B/21A

## KENNWERTE

Eigenschaften	Prüfmethode	Einheit	Wert
Dichte bei 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.904
Kin. Viskosität bei 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	196
Kin. Viskosität bei 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	17.2
Viskositätsindex	ASTM D2270	-	97
Pourpoint	ASTM D6892	°C	-28
Flammpunkt CoC	ASTM D92	°C	213