

Artikel Nr.: V102035XX

VEEDOL MARATRON FLEET LSP 10W-30

BESCHREIBUNG

VEEDOL MARATRON FLEET LSP 10W-30 ist ein Premium Motorenöl mit spezieller „**Low SAPS**“ Technologie (niedriger Sulfat-Asche, Phosphor- Schwefel-Gehalt) für schwerbelastete Dieselmotoren. **VEEDOL MARATRON FLEET LSP 10W-30** schont und schützt moderne Abgasnachbehandlungssysteme und garantiert deren lange Lebensdauer. Durch die spezielle Formulierung in Kombination mit einem leistungsstarken Additivpaket bietet **VEEDOL MARATRON FLEET LSP 10W-30** einen verbesserten Schutz gegen Öloxidation, scherbedingtem Viskositätsverlust und sorgt für eine exzellente Motorsauberkeit.

ANWENDUNG

VEEDOL MARATRON FLEET LSP 10W-30 ist ein Premium Motorenöl mit einem breiten Anwendungsspektrum für hoch beanspruchte NFZ Dieselmotoren mit und ohne Abgasnachbehandlungssystemen und Turboaufladung. **VEEDOL MARATRON FLEET LSP 10W-30** ist das Rationalisierungsprodukt für den gemischten Fuhrpark, geeignet für den Einsatz in den neuesten Motoren vieler europäischer Motorenhersteller.

LEISTUNGSBEREICH

Spezifikationen:

- ACEA E9, E11
- API CK-4/CJ-4/CI-4/ CI-4 PLUS/SN
- JASO DH-1/DH-2

Von Veedol empfohlen für:

- ALLISON C4
- CATERPILLAR ECF-1A/ ECF-2/ECF-3
- CATERPILLAR TO-2
- CUMMINS CES 20076/20077/20078/20081/20086
- DAF PSQL 2.1 E
- DAIMLER TRUCK DTFR 15C100
- DETROIT DIESEL DFS 93K215/93K218/93K222
- DEUTZ DQC-III-10 LA/18 LA
- FORD WSS-M2C171-F1
- JOHN DEERE JDQ-78X
- MACK EO-M PLUS, MACK EO-N, MACK EO-N PREMIUM PLUS, MACK EO-O PREMIUM PLUS, MACK EO-S 4.5
- MAN M3575/M3775
- MB 228.31
- MTU OIL CATEGORY 2.1
- RENAULT RGD/RLD/RLD-2/ RLD-3/RLD-4/RXD
- VOLVO VDS-3/VDS-4/VDS 4.5

KENNWERTE

Eigenschaften	Prüfmethode	Einheit	Wert
Dichte bei 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.858
Kin. Viskosität bei 40°C	ASTM D445	mm ² /s	74.1
Kin. Viskosität bei 100°C	ASTM D445	mm ² /s	11.6
Viskositätsindex	ASTM D2270	-	151
Pourpoint	ASTM D6892	°C	-38
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	230