

Artikel Nr.: V101034XX

# VEEDOL MOTOR OIL SAE 40

## BESCHREIBUNG

**VEEDOL MOTOR OIL SAE 40** wird auf Basis ausgesuchter mineralischer Grundöle hergestellt und ist somit hervorragend für den Einsatz in Oldtimern ohne Turbolader geeignet.

## ANWENDUNG

**VEEDOL MOTOR OIL SAE 40** ist ein Premium Einbereichs-Motorenöl, ausgelegt auf die Bedürfnisse von historischen Fahrzeugen ohne Ölfilter, unlegiert. Auch als Getriebeöl geeignet (Die Herstellervorgaben sind zu beachten). Der besonders hohe Flammepunkt, geringe Verdampfungsverluste und der niedrige Aschegehalt sorgen für einen geringen Verschleiß und weniger Ablagerungen.

## VORTEILE

- ein sicherer Schmierfilm, selbst bei hohen Betriebstemperaturen und eine ausgezeichnete Scherstabilität
- verhindert zuverlässig das Verkleben, Verlacken oder Verkoken von Zylindern, Kolben und Ventilen
- für Motoren ohne Ölfilter hervorragend geeignet
- hoher Oxidationsschutz, einwandfreie Funktion der Hydrostößel

## Hinweis:

**Das Produkt ist nicht für den Einsatz in modernen Motoren geeignet!**

## LEISTUNGSBEREICH

### Spezifikationen:

- API SA

### Von Veedol empfohlen für:

- Vorkriegsfahrzeuge und Fahrzeuge ohne Ölfilter

## KENNWERTE

Eigenschaften	Prüfmethode	Einheit	Wert
Dichte bei 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.891
Kin. Viskosität bei 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	140
Kin. Viskosität bei 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	13.7
Viskositätsindex	ASTM D2270	-	93
Pourpoint	ASTM D6892	°C	-12
Flammpunkt CoC	ASTM D92	°C	258