

Artikel Nr.: V106007XX

VEEDOL MULTI UTTO

BESCHREIBUNG

VEEDOL MULTI UTTO ist ein Premium Hochleistungsöl (UTTO) für landwirtschaftliche Maschinen und Baumaschinen. Spezielle Wirkstoffe gewährleisten ein optimales Viskositäts- Temperaturverhalten, einen hohen Verschleißschutz und ein sehr gutes Reibverhalten. Durch seine besondere Zusammensetzung sichert **VEEDOL MULTI UTTO** hervorragende Verzögerungswerte und verhindert dabei die Geräuschentwicklung über das gesamte Ölwechselintervall hinweg.

ANWENDUNG

VEEDOL MULTI UTTO wird in Achsen, Getrieben und Endantrieben mit und ohne Ölbadbremsen und/oder Sperrdifferentialen in landwirtschaftlichen Maschinen und Baumaschinen eingesetzt.

LEISTUNGSBEREICH

Spezifikationen:

- SAE 10W-30 / 75W-80
- API GL-4

Von Veedol empfohlen für:

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • AGCO Powerfluid 821 XL • AGCO Q-186 (Whitefarm) • ALLISON C-4 • CASE MS 1230, 1210, 1209, 1207, 1206 • CLAAS/LANDINI/SAME-Transmission • CNH MAT 3505, 3506, 3509, 3525, 3526, 3540 • FNHA-2-C200.00/-201.00 • FORD M2C48-C3/ESN M2C86B/C, M2C134-D | <ul style="list-style-type: none"> • JOHN DEERE JDM J20C • KUBOTA UDT FLUID • MASSEY FERGUSON CMS M 1145, 1143, 1141, 1135 • NEW HOLLAND NH 410B • SDFG OT 1891 A • VALTRA G2-08, G2-B10 • ZF TE-ML 03E,05F,06K,17E,21F |
|--|--|

KENNWERTE

Eigenschaften	Prüfmethode	Einheit	Wert
Dichte bei 15°C	ASTM D4052	g/ml	0,867
Kin. Viskosität bei 40°C	ASTM D445	mm ² /s	59,2
Kin. Viskosität bei 100°C	ASTM D445	mm ² /s	10,9
Viskositätsindex	ASTM D2270	-	177
Stockpunkt	ASTM D6892	-	-43
Flammpunkt CoC	ASTM D92	°C	210