

VEEDOL MULTIGRADE PLUS 15W-40

BESCHREIBUNG

VEEDOL MULTIGRADE PLUS 15W-40 ist ein hochwertiges Mehrbereichs-Motorenöl mit einer speziellen Formulierung und leistungsstarken Additiven, geeignet für die optimale Versorgung des gemischten Fuhrparks. **VEEDOL MULTIGRADE PLUS 15W-40** gewährleistet eine hohe Schmierversicherheit über einen breiten Temperaturbereich, Reibung und Verschleiß werden reduziert und der Motor wird optimal geschützt. Auch im Winter, bei tiefen Temperaturen bietet **VEEDOL MULTIGRADE PLUS 15W-40** hervorragende Kaltstarteigenschaften und eine schnelle Durchölung des Motors.

ANWENDUNG

VEEDOL MULTIGRADE PLUS 15W-40 ist ein leistungsstarkes Mehrbereichs-Motorenöl mit einem breiten Anwendungsspektrum geeignet für den Einsatz in unterschiedlichen Benzin- und Dieselmotoren, mit und ohne Turbolader in PKW und Transportern.

LEISTUNGSBEREICH

Spezifikationen:

- ACEA A3/B4
- API SN/CF

Von Veedol empfohlen für:

- FIAT 9.55535-D2/G-2
- MB 229.1
- PSA B71 2295
- VW 501 01/505 00

KENNWERTE

Eigenschaften	Prüfmethode	Einheit	Wert
Dichte bei 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.876
Kin. Viskosität bei 40°C	ASTM D445	mm ² /s	99.2
Kin. Viskosität bei 100°C	ASTM D445	mm ² /s	13.8
Viskositätsindex	ASTM D2270	-	140
Pourpoint	ASTM D6892	°C	-31
Flammpunkt CoC	ASTM D92	°C	215