

Artikel Nr.: V101070XX

VEEDOL POWERTRON RACING 5W-50

BESCHREIBUNG

VEEDOL POWERTRON RACING 5W-50 ist ein modernes Leichtlauf-Motorenöl mit einem hochwirksamen Additivpaket. **VEEDOL POWERTRON RACING 5W-50** zeichnet sich durch seine hervorragenden Schmier- und Schutzeigenschaften aus. Das Öl bietet ein sehr gutes Kaltstartverhalten und eine schnelle Durchölung des Motors bei niedrigen Temperaturen sowie einen zuverlässigen Schmierfilm auch bei hohen Betriebstemperaturen und im Vollastbetrieb. **VEEDOL POWERTRON RACING 5W-50** schützt den Motor optimal vor Verschleiß, Korrosion, Ruß und Ablagerungen und sorgt somit für eine ausgezeichnete Sauberkeit und lange Lebensdauer des Motors.

ANWENDUNG

VEEDOL POWERTRON RACING 5W-50 ist ein Premium Leichtlauf-Motorenöl speziell entwickelt für anspruchsvolle Motoren und extreme Fahrbedingungen. Das Produkt wurde entwickelt für höchste Motorleistung und eine sportliche Fahrweise. **VEEDOL POWERTRON RACING 5W-50** verfügt über eine ausgezeichnete Fließfähigkeit und garantiert einen stabilen Schmierfilm und hohen Öldruck auch bei höchsten Belastungen.

LEISTUNGSBEREICH

Spezifikationen:

- ACEA A3/B4
- API SN/CF

Von Veedol empfohlen für:

- BMW LONGLIFE-01
- MB 229.3
- PORSCHE 911 (996/996T/997-1/997T), Boxster/Cayman (986/987)
- VW 501 01/505 00

KENNWERTE

Eigenschaften	Prüfmethode	Einheit	Wert
Dichte bei 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.852
Kin. Viskosität bei 40°C	ASTM D445	mm ² /s	118
Kin. Viskosität bei 100°C	ASTM D445	mm ² /s	18.0
Viskositätsindex	ASTM D2270	-	170
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-30
Flammpunkt CoC	ASTM D92	°C	235

Veedol Deutschland Vertrieb

HILBERT Mineralöl GmbH

Senefelderstrasse 1

48282 Emsdetten

Tel. +49 (0) 2572 960 71-0

Fax +49 (0) 2572 960 71-71

E-Mail: zentrale@veedol-schmierstoffe.de

Die in diesem Produkt-Datenblatt aufgeführten Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und dienen als Auskunft über Eigenschaften und Anwendungsbereiche unserer Produkte. Für die Richtigkeit und die Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Wir empfehlen daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der HILBERT Mineralöl GmbH ein individuelles Beratungsgespräch über die Einsatzbedingungen in der Anwendung zu führen. Bei Nutzung unserer Produkte sind stets alle geltenden Gesetze und Verordnungen sowie Herstellervorschriften zu beachten. Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor, alle Angaben in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Alle früheren Versionen verlieren mit Erscheinen dieser Produktinformation ihre Gültigkeit. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Für weitere Informationen zu unseren Produkten und deren Anwendung wenden Sie sich bitte an unseren technischen Außendienst.