

VEEDOL POWERTRON C2 5W-30

BESCHREIBUNG

VEEDOL POWERTRON C2 5W-30 ist ein leistungsstarkes Leichtlauf-Motorenöl mit einer innovativen Formulierung für moderne Fahrzeuge mit Abgasnachbehandlung und Turboaufladung. **VEEDOL POWERTRON C2 5W-30** verfügt über sehr gute Kaltstarteigenschaften, einen niedrigen Ölverbrauch und wurde speziell auf eine hervorragende Kraftstoffeffizienz und reduzierte CO₂ Emissionen hin entwickelt. **VEEDOL POWERTRON C2 5W-30** bietet einen stabilen Schmierfilm und einen exzellenten Verschleißschutz bei modernen Motoren auch unter hoher Belastung.

ANWENDUNG

VEEDOL POWERTRON C2 5W-30 ist ein Premium Leichtlauf-Motorenöl empfohlen für Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Turbolader in PKW und Transportern der Marken Peugeot und Citroën. Darüber hinaus kann **VEEDOL POWERTRON C2 5W-30** auch in vielen Fahrzeugen asiatischer Hersteller eingesetzt werden (Honda, Nissan, Subaru, Suzuki, Toyota), wenn die Herstellervorschriften den Einsatz eines C2 Produktes vorschreiben.

LEISTUNGSBEREICH

Spezifikationen:

- ACEA C2
- API SN/CF
- ILSAC GF-5

Von Veedol empfohlen für:

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • FIAT 9.55535-S1 • HONDA • NISSAN • PSA B71 2290-2014 | <ul style="list-style-type: none"> • RENAULT RN 0700 • SUBARU • SUZUKI • TOYOTA |
|---|---|

KENNWERTE

Eigenschaften	Prüfmethode	Einheit	Wert
Dichte bei 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.855
Kin. Viskosität bei 40°C	ASTM D445	mm ² /s	57.0
Kin. Viskosität bei 100°C	ASTM D445	mm ² /s	10.0
Viskositätsindex	ASTM D2270	-	167
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-37
Flammpunkt CoC	ASTM D92	°C	230