

VEEDOL POWERTRON EXTRA 5W-40

BESCHREIBUNG

VEEDOL POWERTRON EXTRA 5W-40 ist ein modernes, universell einsetzbares Mehrbereichsmotorenöl mit einer sehr guten Leichtlaufcharakteristik. Hochwirksame Additive verleihen diesem Motorenöl höchste Leistungsfähigkeit über einen breiten Temperaturbereich. **VEEDOL POWERTRON EXTRA 5W-40** ist thermisch stabil und verfügt über sehr gute Kaltstarteigenschaften, einen niedrigen Ölverbrauch und eine hervorragende Kraftstoffeffizienz.

ANWENDUNG

VEEDOL POWERTRON EXTRA 5W-40 wurde für anspruchsvolle Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Turbolader in PKW und Transportern entwickelt. **VEEDOL POWERTRON EXTRA 5W-40** wird speziell empfohlen für Mercedes-Benz Modelle, die ein Motorenöl nach Spezifikation MB 229.5 benötigen.

HINWEIS: Dieses Öl ist nicht für Dieselmotoren mit Dieselpartikel (DPF) geeignet !

LEISTUNGSBEREICH

Spezifikationen:

- ACEA A3/B4
- API SN/CF

Freigaben:

- MB-FREIGABE 229.5
- VW 502 00/505 00

Von Veedol empfohlen für:

- BMW LONGLIFE-01
- CHRYSLER MS 12991
- FIAT 9.55535-H2
- FIAT 9.55535-M2
- FIAT 9.55535-N2
- FIAT 9.55535-Z2
- MB 226.5
- MB 229.3
- OPEL GM-LL-B-025
- PORSCHE A40
- PSA B71 2296
- RENAULT RN 0700/RN 0710

KENNWERTE

Eigenschaften	Prüfmethode	Einheit	Wert
Dichte bei 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.856
Kin. Viskosität bei 40°C	ASTM D445	mm ² /s	83.3
Kin. Viskosität bei 100°C	ASTM D445	mm ² /s	13.6
Viskositätsindex	ASTM D2270	-	170
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-43
Flammpunkt CoC	ASTM D92	°C	226