

Artikel Nr.: V101012XX

VEEDOL POWERTRON PLUS 5W-40

BESCHREIBUNG

VEEDOL POWERTRON PLUS 5W-40 ist ein innovatives Premium-Motorenöl mit einem breiten Anwendungsspektrum und exzellenten Leichtlauf-eigenschaften. **VEEDOL POWERTRON PLUS 5W-40** verfügt über sehr gute Kaltstart-eigenschaften, einen niedrigen Ölverbrauch und eine hervorragende Kraftstoffeffizienz. Darüber hinaus bietet **VEEDOL POWERTRON PLUS 5W-40** einen stabilen Schmierfilm und einen exzellenten Verschleißschutz bei modernen Motoren auch unter hoher Belastung und über einen breiten Temperaturbereich.

ANWENDUNG

VEEDOL POWERTRON PLUS 5W-40 ist ein Premium Leichtlauf-Motorenöl mit breitem Anwendungsspektrum für moderne Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Turbolader in PKW und Transportern. Speziell empfohlen für VW Modelle, die ein Motorenöl nach Spezifikation VW 502 00/505 00 benötigen. **VEEDOL POWERTRON PLUS 5W-40** ist ganzjährig einsetzbar, bietet im Winter einen leichten Kaltstart sowie einen reduzierten Kraftstoffverbrauch und im Sommer eine sehr gute Hochtemperaturbeständigkeit.

LEISTUNGSBEREICH

Spezifikationen:

- ACEA A3/B4
- API SN/CF

Freigaben:

- VW 502.00/505.00

Von Veedol empfohlen für:

- | | | |
|---------------------|----------------------|--------------------------|
| • BMW LONGLIFE-01 | • FIAT 9.55535-M2 | • OPEL GM-LL-B-025 |
| • CHRYSLER MS 12991 | • FIAT 9.55535-Z2 | • PORSCHE A40 |
| • FIAT 9.55535-H2 | • MB 226.5, MB 229.3 | • PSA B71 2296 |
| | • OPEL GM-LL-A-025 | • RENAULT RN 0700/RN0710 |

KENNWERTE

Eigenschaften	Prüfmethode	Einheit	Wert
Dichte bei 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.857
Kin. Viskosität bei 40°C	ASTM D445	mm ² /s	86.1
Kin. Viskosität bei 100°C	ASTM D445	mm ² /s	14.3
Viskositätsindex	ASTM D2270	-	174
Pourpoint	ASTM D6892	°C	-43
Flammpunkt CoC	ASTM D92	°C	218