

Artikel Nr.: V101086XX

VEEDOL SINTRON C2/C3 5W-30

BESCHREIBUNG

VEEDOL SINTRON C2/C3 5W-30 ist ein universell einsetzbares Premium Leichtlauf-Motorenöl mit besten Kaltstarteigenschaften und einem hervorragendem Leistungsprofil. Es wurde speziell entwickelt für moderne Fahrzeuge aus dem Hause BMW, Mercedes-Benz und Opel. **VEEDOL SINTRON C2/C3 5W-30** basiert auf sorgfältig ausgewählten Grundölen mit natürlichem hohen Viskositätsindex und hochwirksamen Additiven. **VEEDOL SINTRON C2/C3 5W-30** verfügt über ein sehr stabiles und ausgezeichnetes Viskositäts-Temperatur-Verhalten, sorgt für einen optimalen Schutz der Abgasnachbehandlungssysteme und bietet zudem eine sehr hohe Kraftstoffeffizienz.

ANWENDUNG

VEEDOL SINTRON C2/C3 5W-30 erfüllt die neuesten Anforderungen führender Hersteller und verfügt über ein breites Anwendungsgebiet. **VEEDOL SINTRON C2/C3 5W-30** ist geeignet für Benzin- und Dieselmotoren in PKW und Transportern mit modernen Abgasnachbehandlungssystemen und Turbolaufladung und eignet sich insbesondere für Fahrzeuge aus dem Hause BMW, Mercedes-Benz und Opel.

LEISTUNGSBEREICH

Spezifikationen:

- ACEA C2, C3
- API SN

Freigaben:

- BMW LONGLIFE-04
- MB-FREIGABE 229.51
- MB-FREIGABE 229.52
- VW 505 00/505 01

Von Veedol empfohlen für:

- FIAT 9.55535-S1/S3
- FORD WSS-M2C917-A
- GM dexos2™
- HYUNDAI
- IVECO 18-1811 CLASSE SC1

- KIA
- MB 226.52
- MB 229.31
- OPEL GM-LL-A-025/B-025
- OPEL OV0401547-D30
- OPEL OV0401547-G30
- RENAULT RN17

KENNWERTE

Eigenschaften	Prüfmethode	Einheit	Wert
Dichte bei 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.852
Kin. Viskosität bei 40°C	ASTM D445	mm ² /s	70.9
Kin. Viskosität bei 100°C	ASTM D445	mm ² /s	12.0
Viskositätsindex	ASTM D2270	-	167
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-44
Sulfatasche	ASTM D874	Mass%	0.78