

VEEDOL SINTRON F 5W-30

Artikel Nr.: V101023XX

BESCHREIBUNG

VEEDOL SINTRON F 5W-30 ist ein extrem kraftstoffsparendes Leichtlauf-Motorenöl für Ford PKW mit Diesel- und Benzinmotoren und wurde speziell entwickelt, um die Anforderungen der Ford Spezifikation WSS-M2C913 C/D zu erfüllen. **VEEDOL SINTRON F 5W-30** verfügt über sehr gute Kaltstarteigenschaften, gewährleistet eine ausgezeichnete Alterungsstabilität, eine lange Motorlebensdauer, einen hohen Verschleißschutz sowie eine sehr gute Tieftemperaturreignung.

ANWENDUNG

VEEDOL SINTRON F 5W-30 wird besonders empfohlen für Ford Fahrzeuge mit 2,2-DuraTorq TDCI-Motoren. **VEEDOL SINTRON F 5W-30** ist rückwärts kompatibel zur Spezifikation WSS-M2C913 A/B.

Hinweis: **VEEDOL SINTRON F 5W-30** ist nicht geeignet für Ford Modelle mit Einspritzpumpen (Galaxy I und II) sowie Ford KA (Diesel- und Benzinmotoren ab 2009)!

LEISTUNGSBEREICH

Spezifikationen:

- ACEA A5/B5
- API SL
- API SL/CF
- API SN PLUS
- API SP
- FORD WSS M2C913 C/D
- ILSAC GF-5

Von Veedol empfohlen für:

- ACEA A1/B1
- BMW LONGLIFE-01 FE
- CHRYSLER MS 6395
- FIAT 9.55535-G1
- FORD WSS-M2C913-A/-B
- IVECO 18-1811 CLASSE S1/S2
- JAGUAR M2C913-B
- JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5003
- RENAULT RN 0700
- VW 530 36

KENNWERTE

Eigenschaften	Prüfmethode	Einheit	Wert
Dichte bei 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.851
Kin. Viskosität bei 40°C	ASTM D445	mm ² /s	54.0
Kin. Viskosität bei 100°C	ASTM D445	mm ² /s	9.93
Viskositätsindex	ASTM D2270	-	170
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-37
Flammpunkt CoC	ASTM D92	°C	208