

VEEDOL SINTRON F 0W-30

Artikel Nr.: V101021XX

BESCHREIBUNG

VEEDOL SINTRON F 0W-30 ist ein leistungsstarkes, kraftstoffsparendes Motorenöl für moderne Ford Dieselmotoren mit Abgasnachbehandlungssystem und Turbolader. Der Einsatz hochwertiger Grundöle und moderner Additive ermöglicht eine Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs und damit auch eine Senkung des CO₂ Ausstoßes. Das Produkt gewährleistet eine ausgezeichnete Alterungsstabilität, einen optimalen Verschleißschutz und eignet sich hervorragend für verlängerte Ölwechselintervalle.

ANWENDUNG

VEEDOL SINTRON F 0W-30 ist ein High Performance Leichtlauf-Motorenöl für moderne Ford Dieselmotoren mit Abgasnachbehandlungssystem und Turbolader. Speziell entwickelt für den Einsatz in EURO 6 TDCI Duratorq Ford Motoren (ab 2014). **VEEDOL SINTRON F 0W-30** ist auch einsetzbar in Fahrzeugen anderer Hersteller, wenn ein Motorenöl der Viskositätsklasse 0W-30 und die Spezifikation ACEA C2 gefordert wird.

LEISTUNGSBEREICH

Spezifikationen:

- ACEA C2
- API SN
- FORD WSS-M2C950-A
- ILSAC GF-5

Von Veedol empfohlen für:

- | | |
|------------------------------------|--------------|
| • FIAT 9.55535-DS1/GS1 | • MITSUBISHI |
| • HONDA | • SUBARU |
| • JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.500 7 | • SUZUKI |
| • JEEP | • TOYOTA |
| | • VW 530 35 |

KENNWERTE

| Eigenschaften | Prüfmethode | Einheit | Wert |
|---------------------------|-------------|--------------------|-------|
| Dichte bei 15°C | ASTM D4052 | g/ml | 0.845 |
| Kin. Viskosität bei 40°C | ASTM D445 | mm ² /s | 48.7 |
| Kin. Viskosität bei 100°C | ASTM D445 | mm ² /s | 9.3 |
| Viskositätsindex | ASTM D2270 | - | 187 |
| Pourpoint | ASTM D6892 | °C | -42 |
| Flammpunkt CoC | ASTM D92 | °C | 208 |