

Artikel Nr.: V105046XX

VEEDOL TRANSMISSION SPECIAL LD 80W-90

BESCHREIBUNG

VEEDOL TRANSMISSION SPECIAL LD 80W-90 ist ein universell einsetzbares Getriebeöl, basierend auf hochwertigen Grundölen und einem leistungsstarken Additivpaket und bietet folgende Vorteile:

- ausgezeichnete thermische Stabilität und optimale Schmierung
- leichtgängiges Schalten ohne Vibrationen
- starker Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung
- hervorragende EP-Eigenschaften
- breites Anwendungsgebiet

ANWENDUNG

VEEDOL TRANSMISSION SPECIAL LD 80W-90 ist ein Hochleistungs Multifunktionsgetriebeöl für die Versorgung von NFZ Handschaltgetrieben, Hinterachsen und Nebenantrieben und ist das leistungsstarke Rationalisierungsprodukt für den Werkstattbereich.

LEISTUNGSBEREICH

Spezifikationen:

- API GL-4/GL-5/MT-1
- SAE J 2360
- MIL-PRF-2105E

Von Veedol empfohlen für:

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • ARVIN MERITOR 0-76-N • CASE MS 1316 • CNH NEW HOLLAND NH 520 A • DAF GL5/MIL PRF-2105E • IVECO MIL PRF-2105E • JOHN DEERE J11E • MACK GO-J • MAN 341 TYPE E2/Z2 • MAN 342 TYPE M2 | <ul style="list-style-type: none"> • MB 235.0 • MB 235.20 • SDFG (Same/Deutz/Fahr-Group) OP1705 • SCANIA STO 1:0 • STEYR B-101 • RENAULT B0032/3 ANNEX 3 • ZF TE-ML
02B/05A/07A/08/12E/12L/12M/16B/16C/16D/17B/19B/21A |
|---|---|

KENNWERTE

Eigenschaften	Prüfmethode	Einheit	Wert
Dichte bei 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.896
Kin. Viskosität bei 40°C	ASTM D445	mm ² /s	135
Kin. Viskosität bei 100°C	ASTM D445	mm ² /s	14.5
Viskositätsindex	ASTM D2270	-	107
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	200
Pourpoint	ASTM D6892	°C	-36