

VEEDOL UTTO PLUS

Artikel Nr.: V106023XX

BESCHREIBUNG

VEEDOL UTTO PLUS ist ein High Performance Multifunktionsöl für landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge und Arbeitsmaschinen auf Basis modernster Grundöltechnologie. **VEEDOL UTTO PLUS** garantiert eine einwandfreie Funktion von nassen Bremsen und/oder Kupplungen ohne Rattern und Quietschen. Durch das ausgeprägte Schmutztragevermögen werden Verschlammungen und Verklebungen verhindert. **VEEDOL UTTO PLUS** bietet einen exzellenten Verschleiß- und Korrosionsschutz.

ANWENDUNG

VEEDOL UTTO PLUS ist ein Premium Hochleistungsöl (UTTO) für landwirtschaftliche Maschinen und Baumaschinen für Anwendungen in Achsen, Getrieben, Endantrieben mit und ohne nasse Bremsen und Sperrdifferentialen.

LEISTUNGSBEREICH

Spezifikationen:

- API GL-4

Von Veedol empfohlen für:

- ALLISON C-4
- CASE MAT 3540/3505/3525/
- CASE MS1206/1207/1209/1210
- CATERPILLAR TO-2
- CATERPILLAR MTO
- FORD ESN-M2C-134 C/D
- FORD ESN-M2C-86 A/B
- FORD ESN-M2C-86 C
- FORD FNHA-2-C-201.00
- JOHN DEERE J20 C/D
- KOMATSU KES 07.866
- KUBOTA UDT
- MASSEY FERGUSON M 1145/M 1127/M 1129A/M 1135/M 1143
- NEW HOLLAND NH 410B
- VALTRA G2-08/G2-B10
- VOLVO 97303/WB 101
- ZF TE-ML 3E/05F/06B/06D/06E/06F/06H 06K/06M/06N/06P/06R/06S/06T/17E/21F

KENNWERTE

Eigenschaften	Prüfmethode	Einheit	Wert
Dichte bei 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.868
Kin. Viskosität bei 40°C	ASTM D445	mm ² /s	59.1
Kin. Viskosität bei 100°C	ASTM D445	mm ² /s	10.8
Viskositätsindex	ASTM D2270	-	178
Pourpoint	ASTM D6892	°C	-43
Flammpunkt CoC	ASTM D92	°C	210