

Artikel Nr.: V105048XX

VEEDOL UTTO TO-4 SAE 10W

BESCHREIBUNG

VEEDOL UTTO TO-4 SAE 10W ist ein High Performance Multifunktionsöl für die Versorgung von Arbeits- und Baumaschinen und wurde speziell entwickelt für die strengen Anforderungen der **CATERPILLAR TDTO** Spezifikation. **CATERPILLAR TDTO-Öle** sind darauf ausgelegt, die anspruchsvollen Betriebsbedingungen von Baumaschinen, schweren Lastwagen und anderen Caterpillar-Fahrzeugen zu bewältigen. Sie bieten Schmierung, Verschleißschutz und Wärmeableitung für die verschiedenen beweglichen Teile im Getriebe und im Antriebssystem. **VEEDOL UTTO TO-4 SAE 10W** bietet darüber hinaus einen optimalen Verschleißschutz, ein sehr gutes Schaumverhalten und eine hervorragende Oxidationsstabilität und sorgt somit für eine längere Lebensdauer aller Aggregate.

ANWENDUNG

VEEDOL UTTO TO-4 SAE 10W wird eingesetzt in Lastschaltgetrieben, Verteilergetrieben, Getrieben und Endantrieben von Arbeits- und Baumaschinen. **VEEDOL UTTO TO-4 SAE 10W** verfügt über ein breites Anwendungsspektrum und eignet sich daher auch für Anwendungen in Hydraulikanlagen entsprechend der Füllvorschrift CAT HYDO ADVANCED 10. **VEEDOL UTTO TO-4 SAE 10W** eignet sich auch hervorragend für Anwendungen mit nassen Bremsen.

LEISTUNGSBEREICH

Von Veedol empfohlen für:

- **ALLISON C4**
- **CATERPILLAR TO-2**
- **CATERPILLAR TO-4**
- **SPERRY VICKERS / EATON M2950S**
- **SPERRY VICKERS / EATON I-280-S**
- **KOMATSU KES 07.868.1**
- **ZF-TE-ML 03C**

KENNWERTE

Eigenschaften	Prüfmethode	Einheit	Wert
Dichte bei 15°C	ASTM D4052	g/ml	0,853
Kin. Viskosität bei 40°C	ASTM D445	mm ² /s	36,3
Kin. Viskosität bei 100°C	ASTM D445	mm ² /s	6,33
Viskositätsindex	ASTM D2270	-	125
Stockpunkt	ASTM D6892	-	-31
Flammpunkt CoC	ASTM D92	°C	228